

BASWA Disc DTG

2021 / 1



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Speziell für BASWA Akustiksysteme designer Dämmstoffteller zur mechanischen Befestigung der BASWA DTG Akustikplatten auf Metallunterkonstruktionen.

Produktdaten

Material	Verzinkter Stahl
Artikelnummer	a 353
Durchmesser Ø	36 mm
Dicke	ca. 0.7 mm
Durchgangsloch Ø	ca. 5.5 mm
Verbrauch pro m ²	12–15 Stk./m ²
Inhalt/Verpackung	250/Karton
Gewicht	1 Stk = ca. 3,5 g, Karton à 250 Stk = ca. 880 g
Lagerung	Trocken vor Feuchtigkeit geschützt lagern

Lieferung

Lieferinformationen

Unsachgemässer Transport kann zu Schäden führen.
Die Ware ist gegen mechanische Einwirkungen zu schützen.

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.