



BASWA Fill Core

2019/2

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

BASWA Fill Core besteht aus recyceltem Leichtzuschlag und wird als Füllschicht der BASWA Core Platten verwendet um eine homogene, ebene Oberfläche für die Grundbeschichtung des BASWA Core Systems herzustellen. BASWA Fill Core ist speziell auf das BASWA Core System abgestimmt um eine schnelle, einfache und qualitativ hochwertige Verarbeitung zu gewährleisten.

Produktdaten

Material	Beschichtungsmasse auf der Basis von polymeren Bindemitteln mit Füllstoffen (Blähglas) und diversen organischen und anorganischen Zusätzen.
Artikelnummer	a 040
Korngrösse	0.5 - 1.0 mm
Verbrauch pro m²	Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann der Verbrauch zwischen 2,5 und 4,5 kg/m ² variieren
Farbe	Grauweiß
Gewicht / Inhalt	10.0 kg Netto
Lagerung	Vor Frost schützen, Originalverpackt aufbewahren Lager- / Transporttemperatur zwischen +5°C und 30°C Vor Direkter Sonneneinstrahlung schützen Trocken und auf Paletten lagern Bei optimalen Bedingungen bis zu 3 Monate haltbar

Lieferung

Lieferform Eimer

Lieferinformationen Unsachgemäßer Transport kann zu Schäden führen.

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Verarbeitung:

1. Der Verarbeitungsfertige BASWA Fill wird gegeben falls mit sauberem Wasser auf die benötigte Konsistenz aufgerührt. (Diese sollte pastös, jedoch nicht wässrig sein.)
2. Achtung! Nur die aktive BASWA Core Fläche mit BASWA Fill Core überziehen. Die angrenzenden BASWA Phon Akustikplatten sind an den Stoßfugen mit BASWA Fill auszufugen!
3. Den BASWA Fill Core mit einer rostfreien Glättkelle auf die bereits geklebte BASWA Core Fläche vollflächig auftragen und möglichst sauber und eben glätten.
4. Kleine Unebenheiten bei den BASWA Core Platten können somit ebenfalls ausgeglichen werden.
5. Nach ausreichender Trocknung Fläche Plan schleifen. (Trocknungszeit und Raumbedingungen beachten) (mind. 24 Std/mm)
6. Anschließend die plan geschliffene Fläche nach den aktuellsten BASWA Verarbeitungsrichtlinien mit 2 Schichten BASWA Akustikputz fugenlos beschichten.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.