BASWA acoustic®

CE

22

DoP Nr.08/22

Leistungserklärung für das Bauprodukt BASWA Casual / *Declaration of Performance for the construction product BASWA Casual*

Gemäss / *according*: EU -BauPVO / *Products Regulation Nr: 305/2011*

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / *Unique identification code of the product type*	BASWA Casual (Akustik-Spritzputz auf Basis von Wasser und organischem Bindemittel) / *BASWA Casual (acoustic spray plaster based on water and organic binder)*
Verwendungszweck (e) / *Intended use(s)*	Auf Decken und Wände von BASWA Akustiksystemen. Auf Wänden, Decken, Trennwänden und Pfeilern im Innenbereich / *On ceilings and walls of BASWA acoustic systems. On walls, ceilings, partition walls and pillars in interior areas.*
Hersteller / Manufacturer	BASWA acoustic AG, Marmorweg 10, 6283 Baldegg, Schweiz/ *Switzerland*
System (e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / *System (s) for assessing and constancy of performance*	AVCP System 4
Europäisches Bewertungsdokumet/ European Assessment Document	EAD 030219-00-0501 Akustische Spritzbeschichtung auf Basis eines wasserbasierten organischen Bindemittels/ *Acoustic spray coating based on a water-based organic binder*
Europäische Technische Bewertung / *European Technical Assessment*	ETA-19/0323, ausgestellt von TECNALIA Research & Innovation / *ETA-19/0323, issued by TECNALIA Research & Innovation*

Erklärte Leistung (en) / Declared performance(s)

Wesentliche Merkmale / *Main features*	**Leistung / *Performance* Harmonisierte Technische Spezifikation / *Harmonized technical specification***
Brandverhalten / *Reaction to fire*	A2-s1,d0 / EN 13501-1
Haftzugfestigkeit, Dauerhaftigkeit / *Adhesive tensile strength, Durability*	gemäß ETA-19/0323 Abschnitt 3.3.1 / *in accordance with ETA-19/0323, Section 3.3.1*
Dauerhaftigkeit der Haftung / *Duration of Liability*	gemäß ETA-19/0323 Abschnitt 3.3.2 / *in accordance with ETA-19/0323, Section 3.3.2*
Schallabsorption / *Sound absorption*	ISO 354 BASWA Phon Base 70 mm und / and Casual: α_w 0,85 (L) BASWA Phon Classic Top 30 mm und / and Casual: α_w 0,65
Spezifischer Luftströmungswiderstand/ *Specific airflow resistance*	6080 Pa·s/m²

NPD = no performance determined

- Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. The manufacturer of the above-mentioned product in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 is the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer.*

- Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt / *This declaration Of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Hoppenheit / Product Manager

Datum: 25.05.2022

Ort: Baldegg / Switzerland