BASWA Hybrid

2026 / 1

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Die BASWA Hybridplatten dienen dazu, angrenzende, überwiegend schallreflektierende Oberflächen (Reflexionsfelder), die im Vergleich zu den Akustikflächen eine deutlich geringere Absorption aufweisen, fugenlos mit den BASWA Beschichtungsmaterialien zu beschichten. Somit wird der Alterungsprozess im Laufe der Nutzungsdauer auf die gesamte Akustikfläche angepasst und Trocknungszeiten auf ein Minimum verkürzt. Sie können ebenso an horizontalen, geneigten oder vertikalen Flächen angebracht werden.

Produktdaten

Material	Offenporige Vorbeschichtung aus Recycle-Glas-Granulat organisch gebunden
Artikelnummer	a022
Format	120 cm x 80 cm, Kanten mit Fase 5 x 45°
Dicke	10 mm
Brandklasse	A2,s1-d0 (Klassifizierung des geprüften Systemaufbaus einschließlich BASWA Hybrid Panel und Akustikputz nach EN 13501-1)
VOC Emmisionen	VOC-Klasse A+ / TVOC (28 Tage): 81 µg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.08 W/(m·K)
Verbrauch	1.042 Platten / m²

BASWA acoustic AG Marmorweg 10 CH-6283 Baldegg T +41 (0)41 914 02 22 info@baswa.com **www.baswa.com**

Gewicht	4,5 kg
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken und frostfrei lagern. Ware ist stossempfindlich. Bei Lagerung und Transport vor mechanischer Beschädigung schützen und nicht belasten. Platten nicht ungeschützt im Aussenbereich lagern.
Lieferform	EURO-Paletten Unsachgemässer Transport kann zu Schäden führen. Die Platten sind gegen mechanische Einwirkungen und Belastung zu schützen.

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Anwendungsvorschriften

Untergrund

Grundsätzlich muss der zu beschichtende Untergründe immer auf folgende Anforderungen geprüft werden:

- ist der Untergrund mineralisch
- Planheit bzw. Ebenheit des Untergrundes nach den Anforderungen an die Ebenheit von Bauteiloberflächen gemäss DIN 18202 Tabelle 3
- Frei von Sinterschichten und Schaltrennmitteln etc.
- Staubfrei, frei von Verunreinigungen und schädlichen Ausblühungen
- Tragfähig, fest und ausreichend Formstabil
- Haftzugfestigkeit > 25 kg / m²
- Luftdicht
- Rissfrei
- Gewährleistung der Taupunktverhinderung
- Trocken (Restfeuchte ≤ 3 Masse-%), nicht wasserabweisend

Verarbeitung

1. Auf Rückseite der Platten mit 3 mm x 3 mm oder 6 mm x 6 mm Zahntraufel den auf den jeweiligen Untergrund abgestimmten Baukleber (BASWA Fix K) vollflächig aufkämmen.
2. Platten versetzt auf den Untergrund aufkleben (Versatz mind. 10 cm).
3. Platten satt aneinander stossen. Bündigkeit gegenüber anliegenden Platten kontrollieren.
4. Weitere Verarbeitungsschritte gemäss den jeweils gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien.

Achtung!

- Die Kombination BASWA Hybrid (fugenlos) mit BASWA Phon- und Natural-Systemen ist nicht streiflichtresistent. Daher empfehlen wir, diese Ausführung als Zweischichtsystem (Classic-Systeme) umzusetzen.
- Wir empfehlen die vollflächige Verklebung der Hybridplatten ausschließlich mit BASWA Fix K.

Allgemeine Hinweise

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem BASWA Sicherheitsdatenblatt (www.baswa.com).

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.