

BASWA mechanischer Befestigungsstab

2024 / 1



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Der BASWA Befestigungsstab dient als zusätzliche Befestigung der BASWA Akustikplatten bei bestehenden alten Untergründen.

Diese wirken unterstützend sollte sich alternder, bestehender Putz im Untergrund lösen und zu Personenschäden führen.

Sie werden mittels Schuss- bzw. Bohrmontage oder Verschraubung im bestehenden Untergrund befestigt.

Produktdaten

Material	Edelstahl (Rostfrei)
Artikelnummer	a362
Format	16 cm lang, 3mm dick
Verbrauch pro m²	4 bis 6 (min. 2 pro Akustikplatte)
Gewicht	10,5 g

Lieferung

Lieferform	Karton (enthält 100 Stück/1.10 kg/oder nach Bedarf)
-------------------	---

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Anwendungsvorschriften

Verarbeitung (Beispiel BASWA Phon)

1. Vorbeschichtung der BASWA Phon Platte in der Dimension des Befestigungsstabs bis auf die Glaswolle entfernen
2. Befestigungsstab am Untergrund mechanisch mit einer geeigneten Schraube/ Dübel am Untergrund fest verschrauben
3. Anschliessend den Bereich am verschraubten Befestigungsstab mit BASWA Fill auffüllen und nach eingehaltener Trocknungszeit Plan eben schleifen.
4. Weitere Verarbeitungsschritte gemäss den jeweils gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.