

BASWA Natural

2018 / 1



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Die BASWA Natural Akustikplatte besteht aus rein natürlichen und nachhaltigen Komponenten. Somit beinhaltet BASWA Natural keine schädlichen Inhaltsstoffe und weist eine hervorragende Ökobilanz auf. Die Akustikplatten aus Naturfasern, sowie einer offenporigen Vorbeschichtung aus Recyceltem Glas-Granulat vereinen beste ökologische Eigenschaften und Nachhaltigkeit mit ausgezeichneter Schallabsorption.

Die Akustikplatten werden vollflächig auf einen festen, geschlossenen Untergrund (in der Regel auf Wände, massive Decken oder abgehängte mineralische Decken) mit BASWA Fix C oder BASWA Fix K geklebt, ausgefugt, plan geschliffen und zuletzt mit den mikroporösen BASWA Beschichtungsmassen fugenlos beschichtet.

Produktdaten

Material	Naturfaserplatte mit 6 mm werksseitig aufgebrachtener offenporiger, organisch gebundener Vorbeschichtung bestehend aus recyceltem Glas- Granulat
Artikelnummer	a031
Format	60 x 80 cm (0.48 m ²)
Dicke	36 mm
Dichte	102 kg/ m ³
Wasserdampf- Diffusionswiderstand	2.02 μ

Wärmeleitfähigkeit	36 mm Platte : 0.041 W / m*K
Verbrauch pro m²	2.083 Platten / m ²
Gewicht	ca. 2.00 kg / 36 mm Platte
Lagerung	Die Platten sind vor Temperaturen grösser als 40 ° Celsius, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Lieferung

Lieferform	EURO-Paletten
Lieferinformationen	Unsachgemäßer Transport kann zu Schäden. Die Platten sind gegen mechanische Einwirkungen und Belastungen zu schützen.

Für weitere Lieferinformationen kontaktieren Sie bitte BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Anwendungsvorschriften

Verarbeitung

1. Auf Rückseite der Platten mit 3 mm oder 6 mm Zahntraufel den auf den jeweiligen Untergrund abgestimmten Klebemörtel (BASWA Fix C oder BASWA Fix K) vollflächig aufkämmen.
2. Platten mind. 10 cm versetzt vollflächig auf den Untergrund aufkleben.
3. Platten satt aneinander stossen. Bündigkeit gegenüber anliegenden Platten kontrollieren.
4. Fugen, Profilanschlüsse etc. mit BASWA Fill ausfugen und vollständig trocken lassen.
5. Die Fläche nun Vollflächig plan schleifen und entstauben.
6. Anschliessend die Oberfläche fugenlos mit den BASWA Akustikputzen beschichten.

Allgemeine Hinweise

BASWA Natural ist nicht für Feuchträume und geschützte Aussenbereiche geeignet!

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem BASWA Sicherheitsdatenblatt (www.baswa.com).

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.