

BASWA Installationsplattform

2017/1



Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Die BASWA Installationsplattform dient zur Aufnahme von Einbauleuchten mit Spreizfedern, als stabiler Untergrund zur Befestigung von Elementen wie Überwachungskameras, Feuermelder, Lautsprecherboxen, schwere Deckenleuchten und dergleichen. Die druckfeste Beschaffenheit der Installationsplattform verhindert, dass der Rand ausbricht; dadurch kann darauf verzichtet werden, breite Abdeckringe anzubringen. Die BASWA Installationsplattform besteht aus einer offenen, druckfesten Platte, ist auf die jeweilige Dicke der BASWA Phon Akustikplatte kalibriert und mit oder ohne Öffnungsausschnitt lieferbar.

Produktdaten

Material	Gipsfaserplatte (Befestigungs-/Distanzrahmen) mit 11 mm +/- 1 mm BASWA Phon Vorbeschichtung
Grundform	quadratisch
Dimensionen	26 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm 26 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm 36 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm 36 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm 46 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm 46 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm

66 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm
66 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm

Andere Dimensionen auf Anfrage

Lieferung

Lieferform stückweise

Anwendungsvorschriften

Montage

1. Die BASWA Installationsplattform auf dem bestehenden Untergrund befestigen (Dicht kleben und verschrauben).
2. BASWA Phon Akustikplatten satt an die BASWA Installationsplattform herantossen.
3. Die entstandenen Fugen zwischen BASWA Installationsplattform und der Akustikplatte mit BASWA Fill Fugenfüller ausfügen und vollständig trocknen lassen.
4. Oberflächenvorbereitung und BASWA Beschichtung gemäss den jeweils gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien.

Allgemeine Hinweise

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem BASWA Sicherheitsdatenblatt (www.baswa.com).

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.