

## Runde Revisionsklappe

2024/1



### Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Revisionsklappen werden für den Einbau in Wände und (Montagewände und Vorsatzschalen) und Unterdecken verwendet. Sie eignen sich für alle BASWA Systeme. Die Revisionsklappen werden mit dem BASWA-Beschichtungsmaterial versehen und weisen die gleiche Oberflächenstruktur wie die umliegende Akustikdecke auf.

### Produktdaten

---

<b>Grundform</b>	rund
<b>Artikelnummer</b>	a 509 – a 511
<b>Dimensionen</b>	Durchmesser Ø 300mm, 400mm, 600mm
<b>Material</b>	Eloxiertes Aluminiumrahmen
<b>Farbe</b>	Weiss
<b>Gewicht / Stück</b>	dimensionsabhängig

---

## Anwendungsvorschriften

---

### Montage

Verschraubung: Ø200mm bis Ø600mm 4 Befestigungslaschen. Die Montage erfolgt an der Unterkonstruktion, gegebenenfalls müssen zusätzliche Profile für die Befestigung eingebaut werden.

Ausschnitt 10mm grösser als Revisionsklappendurchmesser ausschneiden. Wechselrahmen aus CD Profilen entsprechend der Abmessung der Revisionsklappe anordnen. Abstände zwischen Ausschnitt und Wechselrahmen von max. 10mm einhalten. Bei Auswechslung von abgehängten Deckenprofilen sind zusätzliche drucksteife Abhänger erforderlich.

Revisionsklappen-Aussenrahmen in die Öffnung einbringen, ausrichten und an den CD-Schienen festschrauben. Anschliessend Innendeckel einsetzen und Verschlussfunktion überprüfen.

### Wichtige Zusatzinfos

---

- Die Revisionsklappen müssen vorsichtig behandelt und dürfen keinesfalls deformiert werden.
- Es ist von grosser Wichtigkeit, dass im Randbereich der Aussenrahmen zum Untergrund hin mit einem Dampfsperklebeband luftdicht abgeklebt wird (Verhinderung von Luftzirkulationen, die zu Verfärbungen im Randbereich führen würden).

Detailzeichnungen werden auf Anfrage zugestellt.

### Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.