

## Clapet de révision BASWA

2016 / 1



### Description du produit et domaines d'application

Les clapets de révision sont utilisés pour le montage dans les murs (parois de montage et façades de parement) et les plafonds. Ils conviennent aux épaisseurs des systèmes BASWA Phon. Les clapets de révision sont pourvus de matériau de recouvrement BASWA Phon et présentent la même structure de surface que le plafond acoustique environnant.

### Caractéristiques du produit

<b>Forme de base</b>	carrée
<b>Numéro d'article</b>	a318- a322
<b>Dimensions</b>	300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 600 mm autres dimensions sur demande
<b>Matériel</b>	cadre en aluminium anodisé
<b>Couleur</b>	blanc, RAL 9010
<b>Poids/pièce</b>	fonction des dimensions

## Instructions d'utilisation

### Montage

Raccord: au moins 2 vis par côté de cadre, pour une dimension de clapet <500 x 500 mm. 4 vis pour une dimension de clapet >500 x 500 mm. Distance entre les vis max. 200 mm. Aucun joint de plaques ne doit se trouver dans la zone des clapets de révision. Le montage doit être effectué soit avec la sous-construction ou ultérieurement. Réaliser une découpe de 10 mm plus grande que les dimensions du clapet de révision. Disposer un cadre en profilés CD ou CW / UW en fonction des dimensions du clapet de révision, respecter une distance d'au moins 30 mm et de max. 100 mm entre la découpe et le cadre. Lors du remplacement de profilés du plafond décrochés, des sangles supplémentaires sont nécessaires. Introduire le cadre extérieur du clapet de révision dans l'ouverture, le poser sur bordage, l'orienter et le visser. Mettre ensuite le couvercle intérieur en place et vérifier la fonction de verrouillage.

### Informations supplémentaires importantes

Les clapets de révision doivent être traités avec précaution et ne doivent en aucun cas être déformés. Il est très important qu'entre le long du bord du cadre extérieur et la sous-couche un ruban adhésif pare-vapeur soit apposé pour assurer l'étanchéité (afin d'empêcher la circulation d'air qui pourrait conduire à une décoloration le long du bord).

Des dessins de détail sont remis sur demande.

### Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en temps utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.