

BASWA One

2024 / 1



Description du produit et domaines d'application

Enduit acoustique à liant organique, perméable au son, à utiliser comme couche finale pour les systèmes acoustiques BASWA Basic.

Données du produit

Numéro d'article	a001 a001 nbc coloré (couleurs sur demande)
Matériau	Revêtement acoustique à base de liants polymères avec des charges minérales recyclées
Taille des grains	0.5 – 1.0 mm
Consommation par m ²	environ 2.1 – 2.2 kg/m ² <small>La consommation de matériau dépend, par exemple, de l'application, du substrat et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées servent de guide. Les valeurs exactes de consommation doivent être déterminées sur l'objet si nécessaire.</small>
Couleur	Blanc, ~ NCS S 0300 N Autres couleurs sur demande
Blancheur	90%
Réflexion lumineuse	77

Réaction au feu	A2-s1, d0, ininflammable (DIN EN 13501-1)
Poids/Contenu	Poids à la livraison : Brut env. 9.0 kg/Net env. 8.2 kg Mixte env. 10 kg Net
Stockage	Protéger du gel, conserver dans l'emballage d'origine Température de stockage/transport entre +5°C et 30°C Protéger de la lumière directe du soleil Stocker dans un endroit sec sur des palettes Durée de conservation jusqu'à 12 mois dans des conditions optimales

Livraison

Formulaire de livraison	Boîte en carton (350x350x300 mm)
Informations sur la livraison	Un transport inapproprié peut entraîner des dommages

Pour plus d'informations sur les livraisons, veuillez contacter BASWA acoustic AG, P +41 (0)41 914 02 22.

Préparation du matériel

1. Versez la quantité nécessaire d'eau propre (environ 1,8 – 1,9 L) dans un seau propre (d'un volume de 25 litres).
2. Ajouter le concentré de liant et mélanger soigneusement avec l'eau du seau (min. 20 sec.).
3. Ajouter ensuite le sac de mastic léger et mélanger jusqu'à l'obtention d'une masse crémeuse et homogène.

Optionnel : Pour le BASWA One coloré, le pigment est fourni dans un petit récipient dans l'emballage. Le pigment doit toujours être ajouté complètement au BASWA One prêt à l'emploi à la fin du processus.
Attention! Bien mélanger pour éviter les taches de pigment sur la surface ! Des instructions détaillées pour la préparation du matériau se trouvent dans l'emballage du produit.

Note! Après le mélange, le matériau doit être appliqué dans un délai maximum de 3 jours. Le mélange doit être effectué avec un petit ajout d'eau propre.

Support

1. Le support est constitué par les panneaux acoustiques BASWA Basic collés sur toute la surface d'un support minéral (flottant en cas d'irrégularité, méthode de flottation au beurre).
2. La surface doit être poncée à plat à l'aide d'une planche à poncer (grain 24 P/K recommandé) et dépoussiérée.
3. Éviter les écarts de plus de 1,5 mm environ au niveau des joints de panneaux ou des raccords ! Avant l'application de la couche finale, les remplir avec BASWA Prime ou BASWA Fill et les laisser sécher complètement.

Application

1. Appliquer BASWA One à l'aide de la truelle dentée en acier inoxydable 6x6 mm sur toute la surface déjà encollée, poncée et dépoussiérée, puis l'enlever en effectuant un mouvement transversal et un pré-lissage à l'aide de l'angle plat.
2. Après un temps de prise d'environ 20–30 minutes, lisser à plat à un angle faible d'environ 10° en exerçant une légère pression.

Attention! Veillez à ce que l'épaisseur de la couche soit comprise entre 1,5–2,0 mm ! Si une couche trop fine est appliquée, des zones plus sombres des panneaux acoustiques peuvent être visibles dans le résultat final.

Respectez les directives d'application en vigueur du système acoustique concerné !

Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en temps utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.