

Tige de fixation mécanique BASWA

2024/1



Description du produit et domaines d'application

La tige de fixation BASWA sert de fixation mécanique supplémentaire des panneaux acoustiques BASWA en cas de supports existants et anciens.

Elles empêchent la chute des panneaux acoustiques, si le plâtre vieillissant existant se détache du support et est susceptible d'engendrer des préjudices corporels.

Elles sont fixées par des vis sur le support concerné.

Spécifications de produit

Matériau	Acier inoxydable
Référence de l'article	a362
Format	16 cm de longueur, 3 mm d'épaisseur
Consommation par m²	4-6 (2 par panneau acoustique)
Poids	10,5 grammes par unité

Livraison

Conditionnement	Carton de 100 / 1,10 kg / ou selon les besoins
------------------------	--

Pour de plus amples informations sur les livraisons, veuillez contacter BASWA acoustic AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Consignes d'utilisation

Traitement (exemple BASWA Phon)

1. Enlever le prérevêtement du panneau BASWA Phon sur une surface de la taille de la tige de fixation jusqu'à la laine de verre.
2. Fixer mécaniquement la tige de fixation sur le support à l'aide d'une vis / d'une cheville.
(Attention ! Ne pas trop serrer la vis afin que le panneau acoustique ne fasse pas l'objet d'une déformation concave).
3. Remplir ensuite la zone du prérevêtement enlevé au niveau de la tige de fixation vissée avec du BASWA Fill et poncer après le temps de séchage.
4. Autres étapes de traitement selon les directives de traitement BASWA applicables.

Précision juridique

Les données susmentionnées, notamment les recommandations relatives au traitement et à l'utilisation de nos produits, sont fondées sur nos connaissances et expériences dans des conditions normales, à condition que les produits aient été correctement stockés et utilisés. En raison des différents matériaux, supports et conditions de travail, aucune garantie d'un résultat de travail ou responsabilité quelle qu'en soit la nature juridique, reposant sur ces informations ou sur des conseils verbaux ne peuvent être accordées, à moins que nous ayons commis une faute intentionnelle ou une négligence grossière. À cet effet, l'utilisateur est tenu d'apporter la preuve qu'il a transmis à BASWA en temps voulu et dans leur intégralité tous les faits connus de lui qui sont nécessaires pour une évaluation conforme et prometteuse par BASWA. L'utilisateur est tenu de vérifier l'aptitude des produits pour l'usage prévu. Les modifications apportées aux spécifications du produit restent réservées. Les droits de protection de tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison sont applicables. La version la plus actuelle de la fiche technique du produit qui peut nous être demandée est applicable.