

Bande de séparation PE

2024/1



Description du produit et domaines d'utilisation

Afin de prévenir toute formation de fissure incontrôlée, il faut délimiter les masses de revêtement de l'ensemble des surfaces acoustiques BASWA avec une bande de séparation de plafond contre les surfaces avoisinantes et/ou les corps de construction (raccords muraux, colonnes, cadres de fenêtres ou de portes en métal ou bois etc.). En fonction des exigences optiques ou de physique de la construction, cela peut être réalisé par une bande de séparation de plafond PE.

Caractéristiques du produit

Matériau	Mousse PE
Numéro d'article	a133
Largeur de la bande de séparation	50 mm
Épaisseur de la bande de séparation	3 mm
Couleur	Blanc
Poids/rouleau	0.350 kg

Livraison

Mode de livraison

Rouleaux de 30 m

Préconisations d'utilisation

Montage

1. Coller les bandes de séparation de plafond sur les surfaces et/ou les corps de bâtiment limitrophes (raccords de mur, colonnes, cadre de fenêtre ou de porte en métal ou en bois etc.).
2. Traiter le panneau acoustique et les revêtements BASWA, selon les directives de traitement BASWA, sur les bandes de plafond.
3. Après le séchage du revêtement final BASWA, couper les bandes de séparation de façon jointive avec le bord inférieur.

Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en tant utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.