

Plateforme d'installation BASWA

2024/1



Description du produit et domaines d'utilisation

La plateforme d'installation BASWA sert à recevoir des luminaires encastrables avec des ressorts d'expansion en tant que support stable pour fixer des éléments tels que des caméras de surveillance, des détecteurs d'incendie, des enceintes acoustiques, des plafonniers lourds etc. La structure résistante à la pression de la plateforme d'installation empêche que le bord ne se casse ; on peut ainsi renoncer à poser des anneaux de recouvrement larges. La plateforme d'installation consiste en un panneau résistant à la pression à pores ouvertes, qui est calibré à l'épaisseur respective du panneau acoustique BASWA et peut être livré avec ou sans découpage d'ouverture.

Caractéristiques du produit

Matériau	Plaque de plâtre armée de fibres (cadre de fixation / cadre d'écartement) avec une pré-couche BASWA de 11 mm +/- 1 mm
-----------------	---

Dimensions	26 x 200 x 200 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 140 mm 26 x 300 x 300 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 230 mm 36 x 200 x 200 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 140 mm 36 x 300 x 300 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 230 mm 46 x 200 x 200 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 140 mm 46 x 300 x 300 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 230 mm 66 x 200 x 200 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 140 mm
-------------------	--

66 x 300 x 300 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 230 mm

BASWA IP DTG:

36 x 400 x 400 mm, perçage jusqu'à un diam. maxi de 300 mm

Autres dimensions sur demande (maxi de. 1200 x 600 mm)

Livraison

Mode de livraison à l'unité

Préconisations d'utilisation

Montage

1. Fixer la plateforme d'installation BASWA sur le support existant (coller de façon étanche et visser).
2. Bien presser les panneaux acoustiques BASWA sur la plateforme d'installation BASWA.
3. Préparation de la surface et revêtement BASWA selon les directives de traitement BASWA respectivement en vigueur.

Remarques générales

Vous trouverez de plus amples informations concernant la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que l'enlèvement et l'élimination des déchets dans la fiche technique de sécurité BASWA (www.baswa.com).

Remarque juridique

Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d'un travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes remarques, ni d'un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d'un acte malveillant ou d'une négligence grossière. Dans ce contexte, l'utilisateur doit apporter la preuve qu'il a transmis par écrit à BASWA, en tant utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L'utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l'usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent par ailleurs. C'est la fiche technique de produits la plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.