

## Trappe de révision ronde

2024/1



### Description produit et domaines d'application

Les trappes de révision sont utilisées pour le montage dans des murs (murs de montage et coques de doublage) et faux plafonds. Elles conviennent à toutes les épaisseurs d'habillage et tous les systèmes BASWA. Les trappes de révision sont équipées d'un revêtement BASWA et représentent la même structure de surface que la couche acoustique l'entourant.

### Données produit

---

<b>Forme de base</b>	ronde
<b>Numéro article</b>	a 509 – a 511
<b>Dimensions</b>	Diamètres Ø 300mm, 400mm, 600mm
<b>Matériau</b>	Cadre en aluminium anodisé
<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Poids/pièces</b>	Dépend de la dimension

---

## Consignes d'application

---

### Montage

Vissage: Ø200mm à Ø600mm 4 équerre de montage. Le montage est effectué avec la sous-structure, si nécessaire il faut intégrer des profils supplémentaires pour la fixation. Découpe plus grande de 10mm que le diamètre de trappe de révision. Adapter le cadre des profils CD selon les dimensions de la trappe de révision. Respectez les distances entre la découpe et le cadre de remplacement et de max. 10mm. Lors du remplacement des profils du plafond suspendus, des suspensions supplémentaires sont nécessaires.

Insérer le cadre extérieur de la trappe de révision dans l'ouverture, régler et visser. Insérer ensuite le couvercle intérieur et vérifier le fonctionnement de fermeture.

### Infos complémentaires importantes

---

- Les trappes de révisions doivent être manipulées de manière prudente et ne doivent être en aucun cas déformées.
- Il est important que la zone des bords du cadre extérieur soit bien collée vers le fond avec une bande collante pare-vapeur étanche (afin d'éviter la circulation d'air pouvant provoquer des décolorations sur les zones en bordure).

Des dessins détaillés vous seront envoyés sur demande.

### Avis légal

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences en application normale, sous condition que les produits soient entreposés et appliqués de manière conforme. A cause des différents matériaux, structure de paroi et conditions de travail déviant, une garantie d'un résultat de travail ou une responsabilité, peu importe le rapport légal, ne peut être fondée ni sur ces consignes ni sur un conseil verbal, sauf si nous sommes coupable d'une faute intentionnelle ou d'une faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis complètement et à temps à BASWA acoustic toutes les informations nécessaires à une évaluation conforme et éventuellement favorable par BASWA acoustic. L'utilisateur doit vérifier les produits pour l'adaptation au but de l'application prévue. Sous réserve de modifications de spécifications de produits. Les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Sont valables en outre nos Conditions de vente et de livraisons habituelles. Est valable respectivement la toute dernière fiche de produit qui peut être demandée chez nous.