

## BASWA Installationsplattform

2012/1



### Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Die BASWA Installationsplattform dient zur Aufnahme von Einbauleuchten mit Spreizfedern, als stabiler Untergrund zur Befestigung von Elementen wie Überwachungskameras, Feuermelder, Lautsprecherboxen, schwere Deckenleuchten und dergleichen. Die druckfeste Beschaffenheit der Installationsplattform verhindert, dass der Rand ausbricht; dadurch kann darauf verzichtet werden, breite Abdeckringe anzubringen. Die BASWA Installationsplattform besteht aus einer offenkporigen druckfesten Platte, ist auf die jeweilige Dicke der BASWaphon Akustikplatte kalibriert und mit oder ohne Öffnungsausschnitt lieferbar.

### Produktdaten

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Material</b>    | Gipsfaserplatte (Befestigungs-/Distanzrahmen) mit 11 mm +/- 1 mm<br>BASWaphon Vorbeschichtung  |
| <b>Grundform</b>   | quadratisch  |
| <b>Dimensionen</b> | 26 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm<br>26 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm<br>46 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm<br>46 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm<br>66 x 200 x 200 mm, Bohrung bis max. Dm 140 mm<br>66 x 300 x 300 mm, Bohrung bis max. Dm 230 mm |

## Lieferung

---

**Lieferform**                      stückweise

---

## Anwendungsvorschriften

### Montage

1. Die BASWA Installationsplattform auf dem bestehenden Untergrund befestigen (Dicht kleben und verschrauben).
2. BASWAphon Akustikplatten satt an die BASWA Installationsplattform heranstossen.
3. Die entstandenen Fugen zwischen BASWA Installationsplattform und der Akustikplatte mit BASWAphon Fill Fugenfüller ausfügen und vollständig trocknen lassen.
4. Oberflächenvorbereitung und BASWAphon Beschichtung gemäss den jeweils gültigen BASWA Verarbeitungsrichtlinien.

### Allgemeine Hinweise

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem BASWA Sicherheitsdatenblatt ([www.baswa.com](http://www.baswa.com)).

### Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.